



GOUPILLON



BECHER

BANDELETTE
PÉRACÉTIQUE

BANDELETTE_PH



FLACONVER

LABORATOIRE // MATÉRIEL

RÉFÉRENCE	SREF1	SREF2	DESCRIPTION
PETIT MATÉRIEL			
BECHER	100ML à 5L	-	Becher gradué en polypropylène transparent avec bord verseur
PICHET	1 à 5L	-	Pichet en polypropylène translucide
PISSETTE	500ML à 1L	-	Pissette en polypropylène
PULVER	1L	-	Pulvérisateur 1L
FLACONVER	50ML à 2L	-	Flacon en verre iso simax GL45 avec bouchon et bague antigoutte
EPROUVETTE	10ML à 2L	-	Éprouvette en plastique graduée
PIPETTEJET	1ML à 10ML	-	Pipette stérile jetable
PIPETTEVER	1ML à 20ML	-	Pipette graduée en verre
PUMP	10ML	VERTE	Pompe propipette 10mL
POIRE	100ML	ROUGE	Poire à pipetter 100mL
GOUPILLON	-	-	Goupillon pour nettoyer la verrerie, plusieurs tailles disponibles
FLACONTPS	60ML à 180ML	-	Flacon de prélèvement avec bouchon à vis rouge
BANDELETTE			
BANDELETTES	PH	-	Bandelettes pH universel
	PERACETIQUE	-	Bandelettes pour acide péracétique - 0-50 / 0-2000 / 0-500 / 50-500
PRODUITS			
EAUDEM	1L / 20L	-	Eau déminéralisée
PHENOL/TA	50ML / 1L	-	Phénolphthaléine / indicateur TA
ACIDECHLO	-	-	Acide chlorhydrique - 1N / 0,5N / 0,1N
PH4	250ML / 1L	-	Solution pH4
PH7	250ML / 1L	-	Solution pH7
KCL	250ML / 1L	-	Chlorure de potassium, solution de conservation pour électrodes
DORNIC	1L / 5L	-	Soude Dornic - N/9

TESTO 108.2

Thermomètre économique et étanche
Utilisation et manipulation aisées : sonde verrouillable pour une fixation parfaite
REF. TESTO1082

SONDE TESTO 108-2

Sonde de pénétration standard thermocouple de type T, verrouillable.

REF. SONDE1082



Étendue de mesure	-50 +300°C
Précision	±0,5 °C (-30 à +70 °C) ±0,5 °C ±0,5 % v.m. (-50 à -30 °C) ±0,5 °C ±0,5 % v.m. (+70 à +300 °C)
Résolution	0,1°C
Temps de réponse	10 s
Température de service	-20 +60°C
Type de pile / autonomie	3x AAA / 2500h
IP	67 (option étui)
Affichage	LCD
Poids	154g

HI935005 + HI766TR

Thermomètre thermocouple K de précision étanche et compact, 1 entrée de sonde. Mesurant de -50 à 1350 °C, l'instrument couvre un vaste champ d'applications aussi bien en laboratoire qu'en industrie. HI935005 est livré avec dragonne et piles mais sans sonde.

Les avantages :

- Microprocesseur performant pour une grande exactitude et fiabilité de mesure
- Plage de mesure de -50,0 à 1350 °C
- Boîtier étanche, compact et ergonomique (option)
- Large écran avec affichage simultané des valeurs mini/maxi
- Auto-extinction en cas de non-utilisation prolongée (désactivable)

Sonde de pénétration pour thermocouple HI935005 :

HI766TR1	50 cm
HI766TR2	1 m
HI766TR3	1,5 m



REFRACTOMETRE

MOUT_HI96841

Réfractomètre électronique portable avec échelle degré plato.
Déterminez facilement et précisément la concentration de sucre dans votre moût ainsi que la température

Les avantages :

- Étalonnage simple et rapide
- Grand affichage et mesure rapide IP65 : protection contre la poussière/humidité
- Large écran avec affichage simultané des valeurs mini/maxi



MANUEL



DENSIMETRE BIERE

REF. DENSIMETREBIERE

- Densimètre degré Plato pour bière/moût avec thermomètre 0-40°C
- Longueur 37cm, précision 0,1
- 0-10 °PLATO ou 10-20 °PLATO

REF. ALCOOMETREBIERE

- Alcomètre 0-35% avec certificat d'étalonnage
- Longueur 32cm, précision 0,5



PH-METRE PH7 BIERE

Ce kit est **idéal pour vos mesures dans la bière**, car il contient l'électrode FOOD compatible avec cette matrice. Le pH-mètre HUMEAU PH7 Vio DHS en kit + électrode FOOD contient : une mallette, deux solutions tampons (pH 4 et 7), une solution de stockage d'électrode KCl, divers accessoires et une électrode FOOD.

Les avantages :

- Mallette complète et robuste
- Autonomie supérieure à 500 heures
- Protection étanche IP57
- Garantie 5 ans (appareil uniquement)

